



HİDROLİK YAĞ SEVİYE VE SICAKLIK GÖSTERGESİ

# GSG SERİSİ



## SPESİFİK DEĞERLER

<b>Gözetleme tüpü</b>	Transparan Poliamit
<b>Tüp başlıkları</b>	Nylon 66
<b>Sızdırmazlık</b>	Nitril
<b>Max. çalışma basıncı</b>	1 bar
<b>Çalışma sıcaklığı</b>	-30°C~100°C
<b>Akışkan</b>	Mineral yağlar
<b>Sıkma kuvveti</b>	10 Nm max.

### ÜRÜN KODU

### AÇIKLAMA

<b>GSG - 076-T</b>	76 mm DERECELİ
<b>GSG - 076</b>	76 mm DERECESİZ
<b>GSG - 127-T</b>	127 mm DERECELİ
<b>GSG - 127</b>	127 mm DERECESİZ
<b>GSG - 254-T</b>	254 mm DERECELİ (AVRUPA)

### ÜRÜN KODU

### AÇIKLAMA

A	B	C	D	E		
<b>GSG - 076-T</b>	Termometreli	76	108	20	35	37
<b>GSG - 076</b>	Termometresiz	76	108	20	35	37
<b>GSG - 127-T</b>	Termometreli	127	161	20	35	76
<b>GSG - 127</b>	Termometresiz	127	161	20	35	76
<b>GSG - 254-T</b>	Termometreli	254	286	20	35	203

