



HİDROLİK DEPO İÇİ EMİŞ FİLTRELERİ (125µ) "SUCTION"

EMS-EDM SERİLERİ



EDM SERİSİ METAL BAĞLANTILI DÜZ

ÜRÜN KODU	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	DEBİ (Lt./DK.)
EDM - 005	1/4"	5
EDM - 038	3/8"	10
EDM - 012	1/2"	10
EDM - 015	1"	15
EDM - 015/12	1/2"	15
EDM - 025	1"	25
EDM - 025/12	1/2"	25
EDM - 045	1"	45
EDM - 045/12	1/2"	45
EDM - 065	1 1/2"	65
EDM - 090	1 1/2"	90
EDM - 125	1 1/2"	125
EDM - 180	2"	180

EMS SERİSİ METAL BAĞLANTILI SAPLAMALI

ÜRÜN KODU	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	DEBİ (Lt./DK.)
EMS - 015	1"	15
EMS - 025	1"	25
EMS - 045	1"	45
EMS - 065	1 1/2"	65
EMS - 090	1 1/2"	90
EMS - 125	1 1/2"	125
EMS - 150	1 1/2"	150
EMS - 180	1 1/2"	180
EMS - 225	2"	225
EMS - 300	2"	300
EMS - 500/2	2"	500
EMS - 500	2 1/2"	500
EMS - 750	3"	750
EMS - 750/4	4"	750
EMS - 1400	3"	1400
EMS - 1400/4	4"	1400

OPSİYONEL MIKNATIS İLAVESİ

ÜRÜN KODU	MIKNATIS ADETİ
EMS - (015, 025, 045, 065, 090, 125, 150, 180)	2
EMS - (225, 300, 500)	4
EMS - (750, 1400)	6

EDM SERİSİ METAL BAĞLANTILI DÜZ

ÜRÜN KODU	DEBİ (Lt./DK.)	G	A	B	C	CH
EDM - 005	5	1/4"	82	73	30	17
EDM - 038	10	3/8"	110	92	45	27
EDM - 012	10	1/2"	110	92	45	27
EDM - 015	15	1"	84	72	64	43
EDM - 015/12	15	1/2"	84	72	64	43
EDM - 025	25	1"	119	107	64	43
EDM - 025/12	25	1/2"	119	107	64	43
EDM - 045	45	1"	160	147	64	43
EDM - 045/12	45	1/2"	160	147	64	43
EDM - 065	65	1 1/2"	132	116	90	65
EDM - 090	90	1 1/2"	189	172	90	65
EDM - 125	125	1 1/2"	222	206	90	65
EDM - 180	125	2"	263	242	90	65

EMS SERİSİ METAL BAĞLANTILI DÜZ

ÜRÜN KODU	DEBİ (Lt./DK.)	G	A	B	C	CH
EMS - 015	15	1"	88	66	59	42
EMS - 025	25	1"	124	102	59	42
EMS - 045	45	1"	164	142	59	42
EMS - 065	65	1 1/2"	134	114	82	62
EMS - 090	90	1 1/2"	188	168	82	62
EMS - 125	125	1 1/2"	222	202	82	62
EMS - 150	150	1 1/2"	215	196	97	62
EMS - 180	180	1 1/2"	263	242	82	62
EMS - 225	225	2"	192	167	130	80
EMS - 300	300	2"	225	202	130	80
EMS - 500/2	500	2 1/2"	282	254	130	86
EMS - 500	500	2 1/2"	282	254	130	86
EMS - 750	750	3"	271	253	182	98
EMS - 750-4	750	4"	271	253	182	98
EMS - 1400	1400	3"	523	504	182	98
EMS - 1400-4	1400	4"	523	504	182	98

SPESİFİK DEĞERLER

Konstrüksiyon	EDM: Alüminyum başlık/Galvaniz kaplı sac kapak. EMS: Alüminyum başlık/Galvaniz kaplı sac kapak+Saplama takviyesi
Yapıştırıcı	Katkı maddeli döküm polyeşter
Çalışma sıcaklığı	90°C
Akışkan	Mineral yağlar (vizkozite 30 cst)
Nominal akış oranı	15-1400lt/dk.
Filtrasyon aralığı	125µ (304 kalite krom nikel tel)
Bağlantı	+G4
İç destek (manten)	Fosfat kaplı sac

*Farklı mikron ve debi ihtiyaçlarınız için firmamıza danışınız.
*Belirtilen debiler 30cst. viskozite yağa göre belirtilmiştir.

