



HİDROLİK HAT TİPİ DÖNÜŞ FİLTRELERİ "SPIN ON"

GHF 60 SERİSİ



SPESİFİK DEĞERLER	
Konstrüksiyon	Alüminyum başlık, Çelik kovan.
Sızdırmazlık	Nitril
Max.çalışma basıncı	10 bar
Çalışma sıcaklığı	-10°C~ +90°C
Akışkan	Mineral yağlar
Nominal akış oranı	250-300lt/dk.
Bypass açma basıncı	1,50 bar
Filtrasyon aralığı	10µ/25µ
Bağlantı	11/2"

*Belirtilen debiler 30cst. viskozite yağa göre belirtilmiştir.
*10µ ve 25µ filtre elemanları microglass kağıttır.



ÜRÜN KODU (KOMPLE)	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	FİLTASYON DEĞERİ	DEBİ (Lt./DK.)
GHF 60-10	11/2"	10µ	250
GHF 60-25	11/2"	25µ	300

YEDEK ELEMAN KODU	FİLTASYON YÜZEYİ
GAE 40-10	3900
GAE 40-25	2400

BAŞLIK / KAFA KODU	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ (giriş / çıkış)
GHK 60-00	11/2"

